

Enrollador de cables

SCRB300 - SCB6000 - Especificaciones técnicas referenciales



CUADRO DE ESPECIFICACIONES	
Modelo	SCRB300 – SCB6000
Capacidad máxima	1000 Kg en garra a máxima extensión de brazo
Altura máxima de garra en brazo	6700 mm
Altura mínima de garra en brazo	Posición en piso
Rotación Atril	90° (DER) 90° (IZQ)
Movimiento brazo(Angulo)	75° Izquierda – 75° Derecha
Peso de sistema completo	10.200 Kg
Requerimientos hidráulicos (Min)	15GPM a 2000psi/2500 psi
Requerimientos eléctricos	24 Volt
Sistema de control	Control inalámbrico
Capacidad de carrete	300 metros
Velocidad de enrollado	3.2 – 6.4 K/h
Tracción máxima del cable	907 Kg



Cable reeler

SCRB300 - SCB6000 - Reference technical specifications



SPECIFICATION TABLE	
Model	SCRB300 – SCB6000
Maximum capacity	1000 Kg in claw at maximum arm extension
Maximum height of claw on arm	6700 mm
Minimum height of claw on arm	Floor position
Lectern Rotation	90° (RIGHT) 90° (LEFT)
Arm movement (Angle)	75° Left - 75° Right
Full system weight	10.200 Kg
Hydraulic requirements (Min)	15GPM a 2000psi/2500 psi
Electrical requirements	24 Volt
Control system	Wireless control
Reel capacity	300 meters
Winding speed	3.2 – 6.4 K/h
Maximum cable traction	907 Kg

